ROTHKEGEL
Glasgestaltung · Glasrestaurierung · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

WM 02/DP 6-4 H

Kategorie: Deckenleuchte

Info:	
Bestückung max.	4 x 35 W / 38° / 12 V
Fassung	GU 4
Leuchtmittel	4 x 35 W / 38° / 12 V
Breite	50 cm
Höhe	152 cm
Tiefe	80 cm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	16,5 kg
Design	Prof. Huster

Details

Das klar strukturierte Aluminiumgitter (EV 1 eloxiert) bildet das Tragwerk mit drei daran montierten, sandgestrahlten und mit Clear-Shield oberflächenvergüteten Einscheibensicherheitsglasscheiben (ESG) an der Deckenplatte. Zwischen den beiden oberen ESG-Scheiben 5 mm sind die elektronischen Trafos sowie die vier Halogenlampen montiert. Die Leuchte ist mit Phasenabschnitttechnik dimmbar. Ebenfalls ist zentrales Dimmen über 1-10V-Schnittstelle bei entsprechend separat montiertem Dimm-Modul möglich.

» Anfrage

Zurück zur Ergebnisseite ->