



# ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

## WM 03/P 1C-8-2 T g

Kategorie: Pendelleuchte

Info:	
Bestückung max.	2 x 24 W, max. 1 x 150 W, max. 8 x 100 W
Fassung	2G10, G 12, E 27
Leuchtmittel	TC-F, CDM-T, A 60
Breite	59 cm
Höhe	73,5 cm
Tiefe	59 cm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	19 kg
Design	K+K



### Details

Pendelleuchte mit Up- und Downlight und 4 Fassungsarmen bestehend aus 2 Borosilikatglaszylindern 25,0 cm ø, beidseitig mattiert, mit jeweils einem 30 mm breitem, klarem Rand, verbunden durch eine Metallkonstruktion. Die Metallteile sind in Magic silber (andere Farben und Oberflächen auf Anfrage) pulverbeschichtet. Oberer Zylinder bestückt mit 2 Fassungen und 1 elektronisches Vorschaltgerät (empfohlene Lichtfarbe 3000 Kelvin). Unterer Zylinder bestückt mit Reflektor, Kühlteil und 1 Fassung, sowie einem elektronischen Vorschaltgerät. 4 Fassungsarme bestückt mit je 2 Fassungen in Kaschierungsrohren. Die Leuchten sind zwei- bzw. dreifach schaltbar - gerichtetes Licht nach unten, diffuses Raumlicht und brillantes Glühlampenlicht lassen sich beliebig kombinieren. Abhängung: 4 m zellwollumspunnenes Tragorgan mit innenliegendem Kabel 5 x 1,5 qmm und 2 Stahlseilen ø 3 mm.

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)