



ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

WM 03/P 3H-2 T g

Kategorie: Pendelleuchte

Info:	
Bestückung max.	2 x 18 W, max. 1 x 250 W
Fassung	2G10, E 27
Leuchtmittel	TC-F, QT 32
Breite	18,5 cm
Höhe	51 cm
Tiefe	18,5 cm
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gewicht	7 kg
Design	K+K



Details

Pendelleuchte mit Up- und Downlight bestehend aus 2 Borosilikatglaszylindern 18,0 cm ø, beidseitig mattiert, mit jeweils einem 20 mm breitem, klarem Rand, verbunden durch eine Metallkonstruktion. Die Metallteile sind in Magic silber (andere Farben und Oberflächen auf Anfrage) pulverbeschichtet. Oberer Zylinder bestückt mit 2 Fassungen 1 KVG (empfohlene Lichtfarbe 3000 Kelvin). Unterer Zylinder bestückt mit Reflektor und 1 Fassung für Leuchtmittel - dimmbar. Die Leuchte ist zweifach schaltbar. Abhängung: 4 m zellwollumspannenes Tragorgan mit innenliegendem Kabel 5 x 1,5 qmm mit Stahlseele und 1 Stahlseil ø 1,5 mm.

» [Anfrage](#)

[Zurück zur Ergebnisseite ->](#)